

Rohrleitungen für Feststoffe

MetaLine® Serie 700 – Standzeitverlängerung beim Transport stark abrasiver Flüssigkeiten



Konzipiert für abrasivste Medien. Lastabhängig in jeder gewünschten Schichtdicke auftragbar. Gute chemische Beständigkeit. Auch zur Flanschabdichtung geeignet.

Einsatzbereiche

- Rohrleitungen
- Verbinder
- Rohrbogen
- Verteiler

Maximale Beschichtungslänge für gerade Rohre (ML 760)

Durchmesser: minimum 10 cm	max. Länge	200 cm
Durchmesser: > 10 - 30 cm	max. Länge	300 cm
Durchmesser: > 30 - 80 cm	max. Länge	400 cm
Durchmesser: > 80 cm - max.	max. Länge	600 cm



Vorteile

- sinnvoll einsetzbar bis zu Korngrößen von 8 mm und kleiner
- auch als Reparaturverfahren für bereits vorhandene beschädigte Gummierungen
- konzipiert für Einzelteilbeschichtungen vor Ort auf der Baustelle



MetaLine Surface Protection GmbH | DE-71157 Hildrizhausen (Germany) | Robert-Bosch-Str. 5-11
Tel. +49 (0)7034 3100-0 | Fax +49 (0)7034 3100-5 | www.metaline.com | info@metaline.de

Technische Änderungen vorbehalten! Die Informationen und Anwendungsbeispiele in dieser Übersicht erfolgen nach bestem Gewissen. Sie gelten jedoch auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter als unverbindlich und entbinden den Anwender nicht, die Produkte und Verfahren für die beabsichtigte Verwendung auf ihre Eignung und Werkstoff-Verträglichkeit selbst zu überprüfen. Für Anwendungsergebnisse übernehmen wir keine Garantie. Copyright by MetaLine Surface Protection GmbH, DE-71157 Hildrizhausen (1960 - 2023). MetaLine ist eingetragenes Warenzeichen unseres Hauses.