

Trossenschutz & Schleppseile

MetaLine® Serie 700 – Verschleißschutz für On-Board-Installationen



Ein wirksamer Trossenschutz ist aus sicherheits- und ökonomischen Gründen von Bedeutung. Hochleistungs-Schleppseile mit Dyneema® Schutzschlauch verursachen Kosten von bis zu 400 EUR / lfdm.

Eine partielle Beschichtung mit MetaLine® 795 schützt: Die Fasern werden nur oberflächlich durchdrungen und vor dem Aufreiben bewahrt. Die Seilstruktur wird dabei nicht geschwächt. Eine niedrige Haftreibung erlaubt Seilbewegungen in der Klüse oder am Poller. Eine Schutzbeschichtung ist jedoch nur möglich, wenn der Seilkern nicht bereits geschädigt ist.

Einsatzbereiche

- Kunststoff- bzw. Naturfaserseile (kein Draht)
- Trossenabschnitte im Bereich Klüse und Poller
- Reparatur bereits beschädigter Trossen
- Schutz von eingespleißten Augen



Vorteile

- elektrisch nicht-leitend (Anti-Statik-Ausführung $< 1 \times 10^9$ Ohm auf Wunsch möglich)
- On-Board in weniger als 30 Minuten umsetzbar
- für Seile aus Naturfaser oder Synthetik in nahezu jedem Durchmesser

