

Mangueras flotantes

Materiales de reparación de elasticidad permanente aplicables por vertido, espátula o pulverización. En cualquier espesor, incluso en vertical o en aplicaciones por encima de la altura de la cabeza. Se adhieren sobre todo tipo de compuestos de goma utilizados en la industria.

Procesable incluso bajo condiciones climáticas desfavorables y elevadas temperaturas. Reduce la incrustación de organismos marinos. Resistente a la intemperie. Extremadamente resistente al desgaste y probado en los sectores de dragado y minería

Aplicaciones:

- Revestimientos de goma dura
- Sustratos de goma blanda
- Superficies de goma natural
- Recubrimientos de poliuretano
- Superficies de poliurea



1



2




3



4



5



6



7

- 1 Blando y de fácil aplicación con espátula
- 2 MetaLine también está indicado para superficies expuestas a flexión
- 3 Un típico problema en la reparación de goma – formación de fisuras
- 4 Preparación del área a reparar con una malla de refuerzo
- 5 Listo para usar – tras la aplicación de 1kg de MetaLine 785
- 6 MetaLine 685 aplicado con espátula en una única capa de 12 mm
- 7 MetaLine preserva el valor de los equipos. En mangueras flotantes aplicable tanto en el interior como externamente